



Victor · JVC

The Perfect Experience

業務用S-VHSビデオ一体型

DVDビデオレコーダー

SR-MV50 オープン価格*
(テレビマルチブランドリモコン付属)

2006-3



高画質S-VHSビデオ&DVDマルチドライブ搭載 一体型DVDビデオレコーダー

SR-MV50



S-VHS & DVD RECORDER

Professional series

RS-232C端子対応



PCや外部機器から
制御することが可能

ラストファンクションメモリー

電源を切る前の設定を保持

モードロック

再生・録画中の誤操作を防止

BNC映像出力端子搭載

(コンポジットのみ)

企業・学校・個人の機器に合わせて録・再が可能。

DVDマルチドライブ搭載



DVD-RAM

約10万回の繰り返し録画、
追っかけ再生や多彩な編集が可能。



DVD-RW

約1000回までの書き換えができ、
多くのDVD-RW対応DVDプレーヤーで再生が可能。
ライブラリーとしての保存に最適です。



DVD-R

1回だけの録画が可能。
メディアコストが優れ、ほとんどのDVDプレーヤーで
再生できるので手軽に持ち出すことが可能。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・カセット・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

SR-MV50高画質&便利機能

RS-232Cコントロール(下記のコントロールが可能)

- ・POWER ON/OFF
- ・RECORDER SELECT
- ・PLAY
- ・STOP
- ・REC
- ・FAST FOWARD
- ・REWIND
- ・SKIP

DVD高画質録画・再生

ビクター独自の「スーパーMPEG-2エンコードプリプロセス」により録画前の入力信号を徹底的に高画質化。再生時にも「スーパーMPEG-2ポストプロセッサ」によりノイズや色ニジミを抑えた高精細映像を実現。

SR-MV50 その他の機能

- モーションサムネイル DVD録画した内容を動画と音声で確認
- DV入力端子 DV入力端子でデジタルビデオカメラの映像をDVDにダビング
- フリーレートモード ディスクの残量に合わせて最適な記録レートを計算しディスクの空き容量にピッタリ録画できます。

S-VHS高画質録画・再生

テープの能力を最大限に引き出す「テープレベルアップ」や、より良い画質で楽しめる「ピクチャーセレクト」等、ピクチャー独自の画質回路を搭載。

地上波ダブルチューナー

同じ時間帯に録画したい番組が重なっても、VHSとDVDに各々録画が可能。視聴用にVHS、高画質保存用はDVD等使い分けもできる。

S-VHS⇔DVDまるごとダビング

ダビングボタンを押すだけでS-VHS⇔DVD双方向のダビングがワンタッチで可能。しかも「デジタルワイドTBC」によりニジミの少ない高画質録画ができる。

ライブラリーナビ

DVDへの録画内容がディスクを入れなくてもタイトル一覧の表示が可能。DVDレコーダー本体に最大600枚、最大2400タイトル分のデータを記録。

DVD録画モード・録画時間(4.7GBディスク使用時)

XPモード:約1時間 SPモード:約2時間 LPモード:約4時間
EPモード:約6時間 FRモード:約1時間~8時間(FR60~FR480)

再生対応ディスクメディア

DVD-RAM・DVD-RW・DVD-R・DVD-VIDEO・CD
(CD-DA)
VCD・CD-RW・CD-R・CD-R/RW・CD-R/RW
(CD-DA) (CD-DA) JPEG MP3

主な仕様

- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 39W
待機時消費電力* 11.4W
待機時消費電力:時刻表示点灯時 13.7W
待機時消費電力:時刻表示消灯時 2.3W
*省エネ法に定める待機時消費電力です。
- 外形寸法 435mm×96mm×343mm(幅×高さ×奥行き)
- 質量 6.2kg
- 許容動作温度 +5℃~+35℃
- 許容相対湿度 35%~80%
- ビデオディスク(映像/音声)
●光ピックアップ 1レンズ2レーザーユニット方式
●録画・再生可能メディア DVD-RAM (8cm/12cm)
DVD-R (8cm/12cm)
DVD-RW (12cm)
- 音声記録圧縮方式 ドルビーデジタル(2ch記録)/リニアPCM
- 映像記録圧縮方式 MPEG2(CBR/VBR)
- チューナー(テレビ受信)
●チューナー数 地上波放送受信チューナー×2
- 受信方式 周波数シンセサイザ方式
- 音声多重受信方式 インターキャリア方式
- 受信チャンネル VHF 1~12チャンネル、UHF 13~62チャンネル
CATV C13(63)~C63(113)チャンネル
NTSC方式 525本 60フィールド
- テレビジョン方式 ビデオ(映像) 回転2ヘッドヘリカルスキャン
輝度信号:FM方式
色信号:低域変換直接記録方式
- 映像信号 NTSC日本標準信号
- ハイファイオーディオ(音声)
●録音方式 VHSステレオハイファイ方式
- 周波数特性 20Hz~20kHz
- ダイナミックレンジ 90dB以上
- ワウ・フラッター 0.005%以下
- チャンネルセレクション 60dB以上
- ノーマルオーディオ(音声)
●録音方式 交流バイアス方式
- 音声トラック 1チャンネル(モノラル)
- テープ走行
●早送り/巻戻し時間 約53秒(T-120テープ使用時)
テープによっては早送り/巻戻しにかかる場合があります。
- タイマー(タイマー予約・時計)
●タイマー予約 1ヶ月16番予約(DVD側:8、VHS側:8)
- 時計 12時間(午前・午後)方式
- 停電補償時間 約60分
- 接続端子
●アンテナ 75Ω F型コネクタ、VHF/UHF一軸
- S映像 入力 Y p-p:0.8~1.2V 75Ω
C p-p:0.2~0.4V 75Ω
出力 Y p-p:1.0V 75Ω
C p-p:0.29V 75Ω
- 映像 入力 p-p:0.5~2.0V 75Ω(ピンジャック)
出力 p-p:1.0V 75Ω(ピンジャック)
- 音声 入力 -8dBs 50kHz(FRONT入力のみ)
モノ(左)対応(FRONT入力のみ)
出力 -8dBs 1kHz(ピンジャック)
- i.LINK 4ピン、DV入力用
- コンポジット映像出力 Y p-p:1.0V 75Ω(ピンジャック)
Ca/Cn、Pe/Pn p-p:0.7V 75Ω(ピンジャック)
φ3.5mm
- リモート入力
- デジタル音声出力
・光デジタル音声出力×1 -18dBm、600nm
Dolby Digital、DTS対応
ビットストリーム
デジタル音声出力設定メニューで設定
- ・同軸音声出力×1

●このカタログに掲載の機器をビデオ端子のないTVと接続するには、別売RFコンバータユニット:RF-VD550T希望小売価格5,775円(税抜5,500円)が必要です。(ビクターサービス扱い)
●このカタログに掲載しているDVD機器のリージョン番号は「2」です。DVDビデオは、「2」というリージョン番号が含まれているディスクに限り再生することができます。●このカタログに掲載しているDVD機器にはディスクのレーベル面に「CD-DA」マークの入ったものなどCD規格(CD-DA)に準拠したディスクをご使用ください。CD規格に準拠しないディスクの動作や音質は保証できません。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、CD-R/RW はディスクの特性や状態によって記録または再生できない場合があります。●DVD-RAMディスクについて●本機はDVD-RAM規格Version2.0および2.1に準拠したディスクのみご使用できます。●本機はカートリッジケースに入ったDVD-RAMディスクには対応していません。カートリッジから取り出し可能なディスクTYPE2、TYPE4のディスクについて使用が可能です。●DVD-R/RWディスクについて●DVD-R規格Version2.0に準拠したディスクのみご使用できます。DVD-RWではVersion1.0以上のディスクでご使用できます。DVD-RW Version1.1ではVRモードとビデオモードが選べますが、DVD-RW Version1.0はVRモードのみご使用できます。

あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、DVDレコーダー、録画用ディスクの価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。
●お問い合わせ先:(社)私的録画補償金管理協会 TEL:03-3560-3107


●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログと、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は販売店等でお確かめください。●このカタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●お買い求めの販売店、販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●お買い上げの際は、製品本体の製造番号をお確かめください。
「省エネで守る環境 豊かな暮らし」
上手に使って、上手に節電

周辺機器



ラックmount金具
PS-HS1-BJ
希望小売価格 15,750円
(税抜 15,000円)

外形寸法



●このDVDビデオは日本国内のみ使用できます。外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。



安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。



●ご使用のビデオデッキの点検をぜひ!
熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。

このような症状はありませんか
●再生しても映像や音声が出ない。
●電源プラグ、コードが異常に熱い。
●異常な臭いや音がある。
●水や異物が入った。
●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止
故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

ビクター商品に関するお問い合わせは
お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は **045-450-8950**
営業日:月~土曜日(祝祭日および弊社休日を除く)
営業時間:月~金曜日 9:00~18:00 土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00
ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社
システム営業統括部 AV営業部 国営グループ
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12
システム営業本部
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目1番1号
カタログ番号 K/VTT501094/O

●ビクターシステムディーラー
2006年3月 作成