

ネットワークビデオレコーダー

型名 **VR-X3108-08/VR-X3108-12**
VR-X3116-16/VR-X3116-24

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」と別冊の「VR-X3108/VR-X3116 クイックユーザーガイド」をお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別冊のクイックユーザーガイドに記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

■はじめに

本機は、「VR-X3108/VR-X3116」(以下「ベースモデル」)に対し、HDDを増設したネットワークビデオレコーダーです。

本取扱説明書では、ベースモデルとの差分について説明しています。

その他の共通部分に関しては、「VR-X3108/VR-X3116 取扱説明書」を参照してください。

■仕様

各モデルの仕様について、ベースモデルとの差分は以下の通りです。

型名	内部ストレージ	質量
VR-X3108(ベースモデル)	SATA HDD × 1 (4 TB)	約2.5 kg
VR-X3108-08	SATA HDD × 2 (8 TB)	約3.2 kg
VR-X3108-12	SATA HDD × 3 (12 TB)	約3.9 kg
VR-X3116(ベースモデル)	SATA HDD × 2 (8 TB)	約6.3 kg
VR-X3116-16	SATA HDD × 4 (16 TB)	約7.7 kg
VR-X3116-24	SATA HDD × 6 (24 TB)	約9.0 kg

■記録時間表

本機を使用した場合の記録時間の対応表です。

実際の記録時間はカメラの設定内容や入力映像の内容などの条件により異なります。めやすとしてご利用ください。

VR-X3108-08 [8ch記録、音声8chの場合(単位:時間)]

VR-X3116-16 [16ch記録、音声16chの場合(単位:時間)]

		メインプロファイル ビットレート (kbps)												
		8192	4096	3584	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128	64
ビットレート (kbps)		8192	4096	3584	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128	64
ビデオサイズ FPS の例		Full HD 30fps		Full HD 15fps		720p 30fps		720p 15fps	VGA 30fps	VGA 15fps		VGA 10fps	VGA 5fps	VGA 2fps
サブ プロファイル ビットレート (kbps)	1024	231	414	460	516	685	818	1017	1157	1342	1459	1598	1766	1864
	768	238	436	486	550	746	907	1157	1342	1598	1766	1974	2237	2397
	512	245	460	516	589	818	1017	1342	1598	1974	2237	2581	3050	3355
	384	249	473	533	610	860	1082	1459	1766	2237	2581	3050	3728	4194
	256	252	486	550	633	907	1157	1598	1974	2581	3050	3728	4793	5592
	128	256	501	569	658	959	1243	1766	2237	3050	3728	4793	6711	8389
	64	258	508	579	671	987	1291	1864	2397	3355	4194	5592	8389	11185

VR-X3108-08 [8ch記録、音声なしの場合(単位:時間)]

VR-X3116-16 [16ch記録、音声なしの場合(単位:時間)]

		メインプロファイル ビットレート (kbps)												
		8192	4096	3584	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128	64
ビットレート (kbps)		8192	4096	3584	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128	64
ビデオサイズ FPS の例		Full HD 30fps		Full HD 15fps		720p 30fps		720p 15fps	VGA 30fps	VGA 15fps		VGA 10fps	VGA 5fps	VGA 2fps
サブ プロファイル ビットレート (kbps)	1024	233	419	466	524	699	839	1049	1198	1398	1525	1678	1864	1974
	768	240	442	493	559	763	932	1198	1398	1678	1864	2097	2397	2581
	512	247	466	524	599	839	1049	1398	1678	2097	2397	2796	3355	3728
	384	250	479	541	621	883	1118	1525	1864	2397	2796	3355	4194	4793
	256	254	493	559	645	932	1198	1678	2097	2796	3355	4194	5592	6711
	128	258	508	579	671	987	1291	1864	2397	3355	4194	5592	8389	11185
	64	260	516	589	685	1017	1342	1974	2581	3728	4793	6711	11185	16777

時間のめやす

24-720

1日~1ヶ月

721-2160

1ヶ月~3ヶ月

2161-

3ヶ月以上

VR-X3108-12

[8ch記録、音声8chの場合(単位:時間)]

VR-X3116-24

[16ch記録、音声16chの場合(単位:時間)]

		メインプロファイル ビットレート (kbps)												
		8192	4096	3584	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128	64
ビットレート (kbps)														
ビデオサイズ FPS の例		Full HD 30fps		Full HD 15fps		720p 30fps		720p 15fps	VGA 30fps	VGA 15fps		VGA 10fps	VGA 5fps	VGA 2fps
ビットレート (sdqx) サブプロファイル	1024	347	621	689	774	1027	1228	1525	1736	2013	2188	2397	2649	2796
	768	357	654	729	825	1118	1360	1736	2013	2397	2649	2961	3355	3595
	512	367	689	774	883	1228	1525	2013	2397	2961	3355	3872	4576	5033
	384	373	709	799	915	1291	1624	2188	2649	3355	3872	4576	5592	6291
	256	378	729	825	950	1360	1736	2397	2961	3872	4576	5592	7190	8389
	128	384	751	853	987	1438	1864	2649	3355	4576	5592	7190	10066	12583
	64	387	763	868	1007	1480	1936	2796	3595	5033	6291	8389	12583	16777

VR-X3108-12

[8ch記録、音声なしの場合(単位:時間)]

VR-X3116-24

[16ch記録、音声なしの場合(単位:時間)]

		メインプロファイル ビットレート (kbps)												
		8192	4096	3584	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128	64
ビットレート (kbps)														
ビデオサイズ FPS の例		Full HD 30fps		Full HD 15fps		720p 30fps		720p 15fps	VGA 30fps	VGA 15fps		VGA 10fps	VGA 5fps	VGA 2fps
ビットレート (sdqx) サブプロファイル	1024	350	629	699	786	1049	1258	1573	1798	2097	2288	2517	2796	2961
	768	360	662	740	839	1144	1398	1798	2097	2517	2796	3146	3595	3872
	512	370	699	786	899	1258	1573	2097	2517	3146	3595	4194	5033	5592
	384	376	719	812	932	1325	1678	2288	2796	3595	4194	5033	6291	7190
	256	381	740	839	968	1398	1798	2517	3146	4194	5033	6291	8389	10066
	128	387	763	868	1007	1480	1936	2796	3595	5033	6291	8389	12583	16777
	64	390	774	883	1027	1525	2013	2961	3872	5592	7190	10066	16777	25166

時間のめやす

24-720

1日~1ヶ月

721-2160

1ヶ月~3ヶ月

2161-

3ヶ月以上

JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12